

Flussmittel-Konzentrat D-101

Kat.-Nr. 2810

Flussmittel-Konzentrat,
anorganisch, bromidisch, chloridfrei
Typ 3.1.2.A nach ISO 9454



Kundenmehrwert

- Weichlötlussmittel-Konzentrat, speziell für den Kühlerbau
- Durch Verdünnen mit Wasser auf den jeweiligen Prozess einstellbar(bis 1:15)
- Sehr gute Benetzungseigenschaften
- Sehr gute Löteigenschaften, großer Wirktemperaturbereich
- Geringe Rauch- und Geruchsbildung
- Stark aktiviert
- Rückstände sind leicht zu entfernen

Abbildung kann vom Original abweichen.

Technische Daten:

Aussehen:	Farblos bis hellgelb, pastös
Dichte bei 20 °C:	1,5 - 1,7 g/cm ³
pH-Wert (20°C) 1/10:	2 - 4
Wasserlöslichkeit:	Vollständig wasserlöslich
Mindesthaltbarkeit:	12 Monate
Rückstände:	Sind zu entfernen

Anwendungsverfahren (empfohlen)

- Konventionelles Weichlöten
(Hand-, Tauch-, Ofenlöten) von
Kupferwerkstoffen, speziell
Kühlerbau

Standard-Packungseinheiten (Inland):

Kanister mit 50 kg netto, weitere Verpackung auf Anfrage. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen